



## DATOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

## FASCON EPDM Páska

Páska EPDM je vhodná pro utěsnění stavebních dílů, které nejsou vystaveny hydrostatickému tlaku. Díky své vysoké životnosti se dále používá pro utěsnění odvětrávaných fasádních konstrukcí mezi pláštěm fasády a spodní konstrukcí.

## OBLAST POUŽITÍ

- Pro utěsnění stavebních dílů, které nejsou vystaveny hydrostatickému tlaku
- Pro odvětrávané fasádní konstrukce




## VÝHODY

- Vodotěsná — neabsorbuje vodu, voda nemá vliv na materiál
- Chemicky stabilní, při kontaktu s jinými materiály se u EPDM nemění
- Vysoká životnost
- Samolepící

## DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Šířka role	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	180 mm
Délka role	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Obsah kartonu	8 Role	8 Role	8 Role	4 Rolí	4 Rolí


## ÚDAJE O VÝROBKU

Složení	EPDM kaučuk	
Tloušťka	1,2 mm	
Barva	černá	
Tepelná odolnost	-35 °C - 80 °C	
ÚV-stabilita	trvalá	
Pevnost v tahu	 198 N / 50 mm	 185 N / 50 mm
Odolnost proti roztržení	 356 N	 544 N
Odolnost spárových švů proti smyku	625 N / 50 mm	
Skladovatelnost	v suchu a chladu	
Třída hořlavosti	E	

## INFO

Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být suché a nosné.

Čím větší tlak se používá při lepení, tím lépe lepí těsnící páska.



### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 Zuzwil | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 Amel | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

### ISOCELL Sverige AB

Köpsvängen 10  
168 67 BROMMA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)