

## ROZSAH A POPIS DODÁVKY

konstrukce obvodových stěn a příček	BSH P+D	smrk	80x200 mm
stropnice	KVH	smrk	100x240 mm
rám u schodů	KVH	smrk	120x120 mm + 120x240 mm
vlašské krokve	BSH	smrk	120x280 mm
nosné profily fasády	KVH	smrk	40x280 mm
rám zastřešení terasy	KVH	smrk	100x240 mm
stropnice podlahy terasy	KVH	smrk	100x100 mm + 100x240 mm
zábradlí schodů	KVH	smrk	60x120 mm + 120x120 mm
záklon stropu	palubka typ "C" AB	smrk	24x145 mm
záklon střechy	palubka oboustranně hoblovaná AB	smrk	19x145 mm
vnější opláštění štítových stěn	palubka typ "C" AB	smrk	24x145 mm
podlaha terasy	profil "TERASA" drážkovaný AB	modřín	24x145 mm
horní záklon podlahy podkroví	OSB3	4PD	25x2500x675 mm
odvětrávací mezera	KVH	smrk	40x60 mm
podkladní konstrukce plechové krytiny	sušená prkna	smrk	22x120 mm
tepelná izolace obvodového pláště	Steico Flex 036	dřevovláknitá	2 x 140 mm (280 mm)
tepelná izolace podlahy v přízemí	podlahový polystyren	EPS 100	150 mm
pojistná hydroizolace obvodového pláště	Isocell Omega Light	dotyková fólie	145g / m <sup>2</sup>
membrána pod plechovou krytinu	Bauder Top UDS 1,5	podkladový pás	2kg / m <sup>2</sup>
parotěsná vrstva střechy	TOPDEK AL Barrier	samolepící asf. pás	2,3kg / m <sup>2</sup>
plechová krytina stěn a střechy	Satjam Rapid	ocelový plech	s doplňky
okapový systém	Kwadra	80 mm	černý
otopná soustava	podlahové vytápění	do systémových desek	vč. spuštění a zaškolení
zařizovací předměty			viz: Technické podklady

nosná vrstva podlahové krytiny	betonový potěr	s polypropylenovým vláknem	60 mm
ohřev vody - alternativa 1	tepelné čerpadlo LG Therma V Split 5,5 kW	s bojlerem	viz: Technické podklady
podlahová krytina přízemí	vinylové lepené dílce	Naturel Best Oak Atlantic dub 2,5 mm	
podlahová krytina podkroví	plovoucí podlaha	Krono Original Super Natural Dub	
výplně vnějších otvorů	Passiv 92, transparent / RAL7016	masiv, trojsklo	viz: Technické podklady
obložení ostění oken a dveří	vnitřní transparent, vnější RAL 7016	smrk	tl. 18 mm
výplně vnitřních otvorů	dveře včetně obložkové zárubně	smrk, dvoukazeta	viz: Technické podklady
schody	ocel s masivními stupnicemi (buk)	točité	průměr 140 mm
elektroinstalace	kabelové rozvody, pojistková skříň, vypínače, zásuvky Opus Premium		vč. revize
rozvody vody	PPR		vč. tlakové zkoušky
rozvody odpadů	KGEM nebo HTEM		vč. zkoušky těsnosti
ventilace	koupelna	digestoř	technická místnost
nátěry dřevěných konstrukcí	Adler Lignovit Eiche	lazura tenkovrstvá	vnější
nátěry dřevěných konstrukcí	PNZ vosk	bezbarvý	vnitřní
nátěry dřevěných konstrukcí	PNZ olejovosk	bezbarvý	terasové profily
bateriové hlásiče požáru			3 ks
projektová dokumentace			pro stavební řízení