



DATOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

AIRSTOP SDD2 Utěsnění zásuvek

Vzduchotěsná elektroinstalace bez instalační vrstvy

Speciální utěsnění zásuvek AIRSTOP umožňuje vzduchotěsnou montáž přístrojových krabiček do stěn s možností vzduchotěsné instalace v úrovni tepelné izolace. Velká lepicí manžeta se instaluje přímo na vzduchotěsnou vrstvu (parozábrany, OSB desky).

Utěsnění zástrček AIRSTOP se výborně hodí také pro předpřípravu do staveb z dřevěných trámů nebo kontejnerů. Profesionální řemeslníci mohou s pomocí utěsnění zásuvek AIRSTOP vzduchotěsně připojovat také jednotlivé elektrické kabely jakož i kabelová vedení až do rozměru 22 mm.

OBLAST POUŽITÍ

- Těsnicí koncovka: Pro vzduchotěsné protažení vedení do průměru 22 mm
- Velký montážní prostor: Záruka dostatečného prostoru pro povrchové i hluboké zásuvky do stěn
- Lepicí manžeta Tyvek: Trvale odolná proti vlhkosti, zaručeně vzduchotěsná
- Variabilní přizpůsobení: Předpřipravené provedení včetně těsnících uzávěrů

VÝHODY

- Záruka vzduchotěsnosti podle normy DIN 4108-7
- Pro elektroinstalaci bez nákladné instalační vrstvy
- Pro kombinace 1 až 3 zástrček do stěn
- Vzduchotěsná montáž vedení o průměru 4–22 mm

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Typ	SDD-2
Šířka	350 mm
Délka	320 mm
Pro prostory kabelů s rozměrem	4 - 22 mm
Obsah kartonu	25 kusů

ÚDAJE O VÝROBKU

Složení	Velkokorýsý montážní prostor s těsnícím pouzdem EPDM vč. utěšňovací zátky s akrylátovým lepidlem, odolným proti stárnutí
Barva	Bílý, těsnící náplast bílá se zeleným AIRSTOP potiskem
Tepelná odolnost	-40 °C - 100 °C
Teplota zpracování	-5 °C - 40 °C
Odolnost proti stárnutí lepidla	30 roky
Skladovatelnost	V suchu a chladu

AIRSTOP SDD2 Utěsnění zásuvek

ZPRACOVÁNÍ

Zpracování těsnicí manžety na zásuvky AIRSTOP do vzduchotěsně slepené OSB desky bez instalační roviny:

Příp. provedení elektroinstalace do prázdné trubky před pokládkou OSB desek. Na OSB desce označte odpovídající oblasti a vyřízněte je. (Jako hrubou šablonu lze použít těsnicí manžetu na zásuvky AIRSTOP.)

Instalaci do prázdné trubky zaveďte do vzduchotěsné průchodky těsnicí manžety na zásuvky AIRSTOP a manžetu vzduchotěsně přilepte k OSB desce. [Jsou-li prostory mezi konstrukčními elementy vyplněny foukanou izolací, pak je třeba těsnicí manžetu na zásuvky AIRSTOP během foukání navíc mechanicky zakrýt (např. pásem z OSB desky, prknem...) kvůli foukacímu tlaku.] Následně lze namontovat sádkartonové desky, resp. vyvrtat otvory pro stěnové krabice do dutých stěn.

ZPRACOVÁNÍ

Zpracování těsnicí manžety na zásuvky AIRSTOP do vzduchotěsně přilepené parotěsné zábrany nebo do vestavných bodů ve střešních konstrukcích:

Na parotěsné zábraně označte odpovídající oblasti a vyřízněte je. (Jako hrubou šablonu lze použít těsnicí manžetu na zásuvky AIRSTOP.)

Pokud není dostatek místa, odstraňte tolik izolace, kolik je potřeba. Instalaci do prázdné trubky zaveďte do vzduchotěsné průchodky těsnicí manžety na zásuvky AIRSTOP a manžetu vzduchotěsně přilepte k parotěsné zábraně. U bodových vestaveb veďte před montáží sádkartonových desek oblastí manžety instalaci do prázdné trubky.





Následně lze namontovat sádkartonové desky, resp. vyvrtat otvory pro stěnové krabice do dutých stěn/bodů.

INSTALACE KABELŮ:

Kabely lze jednoduše instalovat předmontovaným těsnícím uzávěrem, díky kterému budou trvale pružně vzduchově utěsněny.

INSTALACE KABELOVÉHO VEDENÍ:

Kabelové vedení se instaluje tak, že se vymění předmontované části vedení. Těsnící uzávěr lze využít k dalšímu utěsnění.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 Amel | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Köpsvängen 10
168 67 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com