



AIRSTOP FLEX Těsnicí páska

Aby parotěsné popř. parobrzděné fólie i jiné těsnicí výrobky mohli efektivně splnit úlohu vzduchotěsnosti budov musí být použité fólie v oblastech spojů, spár a otvorů vzduchotěsně utěsněny. AIRSTOP FLEX Těsnicí náplast je pevná, má vysoký podíl lepidla, má vysokou přilnavost k nejrozličnějším stavebním materiálům.

OBLAST POUŽITÍ

- pro rychlé utěsnění větších otvorů, např. foukacích otvorů

VÝHODY

- sníh a snadné s ním pracovat
- silné lepidlo síla

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Šířka role	180	200
Rolí dohromady	222	200
Obsah kartonů / role	4	4

VÝROBNÍ PARAMETRY

Složení	mírně pružná nosná hmota, akrylátové lepidlo, vzduchotěsně uzavřena
Teplotní stabilita	- 40 °C - + 100 °C
Teplota zpracování	od - 5 °C
UV stabilita	2 měsíce
Skladnost	2 roky; v suchu a chladu
Barva	bílý transparent s potiskem AIRSTOP

SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ

AIRSTOP FLEX Těsnící páska

Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být suché a nosné. Čím větší tlak se používá při lepení, tím lépe lepí těsnící páska.

AIRSTOP FLEX Těsnící náplast převeze funkci těsnění nikoli funkci sílového spojení. Použité akrylátové lepidlo v náplastě neobsahuje žádnou pryskyřici ani jiné přísady, které by vedly ke zkrěhnutí lepicí vrstvy a tím je extrémně odolné proti stárnutí.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väisby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com