



VÝHODY

- významné zlepšení vazného můstku
- transparentní
- rychlé zpracování
- krátká doba schnutí
- tvoří vazný film, samolepicí

UNI Primer sprej

UNI Primer sprej je kvalitní syntetický kaučuk s obsahem rozpouštědel pro optimalizaci přilnavosti všech lepicích pásek na bázi akrylátu, butylu, bitumenu a kaučuku. Použitelný na všechny savé, minerální povrchy, např. sádra, beton, cementová omítka, párobeton, cihelné a vápenopískové zdivo (i spárované), na dřevo a materiály na bázi dřeva.

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMEROCH

Balení	500 ml
Obsah kartonov/ plechovky	12

ÚDAJE O VÝROBKU

Složení	Syntetický kaučuk
Doba schnutí V létě / V zimě	10 min / 20-40 min
Doba schnutí V létě / V zimě	- 5 °C - + 35 °C
Spotřeba	50 lfm (při šířce nástřiku 4 cm)
Skladnost	12 měsíců v uzavřené nádobě; nasucho, těsně, +5 °C - +25 °C, bez přímého slunečního záření

INFO :
+43 (0) 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL

SPRACOVATEĽSKÉ SMERNICE

UNI Primer sprej

Používať rukavice chrániaci pred rozpúšťadly a ochranné brýle!

Podkladový materiál musí byť rovný, pevný, suchý, zbavený tuku, oleje a prachu. Plochy v bezprostrednom okolí zakryť. UNI Primer sprej opatrne nastříkejte na povrch. Na silne savých materiáloch postup opakujte. Nastříkaný povrch chráňte pred vlhkom, prachom apod. Predem vyzkousejte reakci materiálu v okolí. UNI Primer sprej neslouží jako podkladová vrstva pro nátěry. Může narušovat laky, barvy a syntetické látky. Po ukončení práce otřete hlavu spreje textílií.



INFO :
+43 (0) 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL