

# Ecoline Magic Cleaner

Technický list  
Únor 2017  
Strana 1/1



## Ecoline



- » pro důkladné vyčištění - před renovací
- » pro špinavé, nevzhledné dřevěné a korkové podlahy
- » vyčistí dřevěné stoly, nábytek, ale i jiné povrchy, jako např. PVC, linoleum, dlažbu, keramiku, přírodní kámen...
- » bez rozpouštědel

**Vlastnosti:** *Ecoline Magic Cleaner* – je perfektní řešení pro nevzhledné plochy: k intenzivnímu vyčištění veškerých dřevěných a korkových ploch s voskováním, olejováním nebo lakovaným povrchem. Odstraňuje nikotinový povlak, mastnoty a nečistoty, např. v kuchyni a koupelně. Neobsahuje bělidla. Vhodný rovněž pro strojové použití.

#### Odstín:

**8125Eco** *Ecoline Magic Cleaner koncentrát*

**8126Eco** *Ecoline Magic Cleaner spray (připraven k použití)*

**Použití:** Pro intenzivní čištění všech dřevěných a korkových podlah s voskováním, olejováním nebo lakovaným povrchem. Také pro jiné povrchy, jako např. PVC, Linoleum, dlažba, keramika, přírodní kámen... Jednoduché odstranění nikotinu, mastnot a nečistot v kuchyni a koupelně.

**Omezená použitelnost:** Nepoužívejte na neošetřené dřevěné nebo korkové plochy, mohla by být obtížná další povrchová úprava. U alkalicky citlivých podkladů (např. dub, kaštan) může dojít při nesprávném použití ke změně barevnosti v důsledku vysokého obsahu kyseliny tříslové (provedte zkoušku na skrytém místě)

**Příprava:** *Ecoline Magic Cleaner koncentrát* zředíme 10 krát vodou. (např. 0,5 litru koncentráту do 5 litrů vody)

**Zpracování:** Pomocí SAICOS mopu, utěrky (nebo odpovídajícího čistícího stroje) nanese roztok rovnoměrně na podlahu. Na plochu roztok nenaléváme a nenecháváme na povrchu louže.

**Necháme 5 – 20 minut působit.** Během působení nanese na suchá místa roztok znovu. Uvolněné nečistoty poté setřeme vlhkým SAICOS mopem, utěrkou. Následně pak 2-3x setřeme čistou vodou a čistou vlhkou utěrkou. Následně vysušíme. Tento postup může být dle potřeby opakován.

**Vydatnost:** 1 litr koncentráту stačí na ca. 11 litrů roztoku.

**Počet nánosů:** 1 nános, u silného znečištění 2.

**Doba schnutí:** V závislosti na počasí, schne jako normální mokry povrch. (eventuelní obnovovací nátěr dřevěného povrchu provedeme po dokonalém vyschnutí)

**Jednoduchá údržba:** Po úplném vyschnutí ošetříme povrch s produktem *Ecoline Wax Care* (viz. návod). Poškozené voskované/olejované plochy po úplném vyschnutí přebrousíme zeleným nebo černým padem/mřížkou a renovujeme pomocí SAICOS tvrdého voskového oleje. Držte se odpovídajícího technického listu.

**Údržba pracovních pomůcek:** Důkladně omýt vodou a nechat vyschnout.

**Doba skladovatelnosti:** V uzavřené nádobě má nekonečnou trvanlivost. Produkt je odolný proti mrazu.

#### Fyzikální vlastnosti:

**Hustota:** 0.995 - 1.025 g/cm<sup>3</sup>

**Zápach:** slabý/střední, po zaschnutí bez zápachu

**Bod vzplanutí:** nehořlavý

#### Bezpečnostní pokyny-první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje.

V případě zasažení očí tyto okamžitě vypláchněte čistou vodou a poraďte se s lékařem. Způsobuje těžké podráždění očí.

V případě polknutí se neprodleně poraďte s lékařem nebo mu předložte štítek (etiketu) produktu.

GISCODE: GU40

GGVSEB / ADR -/-

8125Eco Označení WGK 2 dle německé normy

8126Eco Označení WGK 1 dle německé normy

Naše technické poradenství, zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

#### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

[www.saicos.de/cs/](http://www.saicos.de/cs/)